



09/05

PRODUKT-  
INFORMATION

## Autoschaumwäsche Brillant Ultra 98

### Fahrzeugreinigungsmittel mit Glanzeffekt

- Ausgeprägt schmutzlösend bei manueller Anwendung und in HD - Anlagen
- geeignet für alle wasserbeständigen Oberflächen
- lackschonend und hautfreundlich
- verschäumbar, wasserhärtestabilisiert

### Produktbeschreibung

Brillant Ultra 98 ist ein komplexes Wirkstoffkonzentrat für die lackschonende Entfernung von Verschmutzungen aus überwiegend mineralischen Fetten, von Ruß und Pigmenten sowie typischem Allgemeinschmutz von allen feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, insbesondere ist Brillant Ultra 98 geeignet für die Außenreinigung von PKW und LKW. Brillant Ultra 98 wirkt ausgeprägt schmutzlösend und emulgierend sowohl bei manueller Anwendung als auch beim Einsatz in Waschanlagen und HD - Reinigern. Die gereinigten Flächen zeigen einen strahlenden Glanz.

<b>Aggregatzustand</b>	<b>Klare, hellbeige Flüssigkeit</b>
<b>pH-Wert</b>	<b>ca. 10,1 %ig bei 20 °C</b>
<b>Dichte</b>	<b>ca. 1,02 g/cm<sup>3</sup> bei 20 °C</b>
<b>Schaum nach DIN 53902</b>	<b>ca. 350 ml nach 30 Sek. 1 %ig bei 20 °C</b>

### Inhaltsstoffe:

Amphotenside, Nonionics, Netzmittel, organische Komplexbildner, rückfettende Substanzen, Builder

### Wirkungsweise

Brillant Ultra 98 löst, emulgiert und dispergiert organische und mineralische Fette und andere organische Verschmutzungen sowie Pigmentschmutz der unterschiedlichsten Art, insbesondere Rußpartikel, und überführt sie in Lösung. Das komplexe Tensidsystem, die netzend wirkenden Substanzen und die Stabilisierung gegenüber der Wasserhärte unterstützen und beschleunigen den Reinigungsprozeß und halten den abgelösten Schmutz in Lösung.

### Anwendung

Brillant Ultra 98 wird in Abhängigkeit von der Art und dem Grad der Verschmutzung sowie der Reinigungstechnologie wie angewendet:

<b>Konzentration</b>	<b>0,1 bis 1,0 %</b>
<b>Technologie</b>	
manuell	<b>0,1 bis 0,3 %</b>
Waschanlage	<b>1 bis 2 % (im Vorratstank)</b>
HD - Gerät	<b>0,1 bis 0,2 %</b>



**Temperatur**  
**Einwirkungszeit**

**20 bis 40 °C**  
**1 bis 5 Minuten**

Reinigungslösung nicht auf heiße Oberflächen aufsprühen ! Gereinigte Flächen mit Wasser klarspülen !

## Wirkung auf Oberflächen

Brillant Ultra 98 kann für die Reinigung von allen feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen verwendet werden, die Reinigungslösungen sind gegenüber allen bei Fahrzeugen verwendeten Materialien nicht korrosiv.

## Lagerhinweis

Frostempfindlich ab  $\pm 0$  °C !

## Technische Informationen

Gebindegrößen

Art.-Nr. 30101 605 12	Kanister	12 kg
Art.-Nr. 30101 605 30	Kanister	30 kg

UBA 3930 0049

GefahrstoffEinstufung

Kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV. !

## Ökologische Bewertung

Brillant Ultra 98 entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes sowie der Tensidverordnung, seine organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

CSB	197 mg / g O <sub>2</sub>
Wassergefährdungsklasse	2 (wassergefährdend)
Abfallschlüsselnummer	070608

**Ernst GmbH & Co. KG**  
**Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN**  
**Fon: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24**  
**http: [www.ernst-kamen.de](http://www.ernst-kamen.de), E-Mail: [ernst-kamen@t-online.de](mailto:ernst-kamen@t-online.de)**

---

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll nach besten Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.