



## Steaker-Reiniger

### Alkalisches Reinigungsmittel

- entfernt wirkungsvoll Fett und Eiweiß
- netzend, Schmutz emulgierend und dispergierend
- geeignet für die Reinigung von Steakern, Streifenschneidern, Knochen-sägen und Fleischwölfen

### Produktart

Steaker - Reiniger ist ein hochalkalisches Reinigungsmittel mit ausgeprägtem Fettlöse- und Netzvermögen zur Reinigung von Steakergeräten u.ä. zur Entfernung von auch gealterten und/oder denaturierten Fett- und Eiweißansammlungen. Durch die schmutzquellenden und -dispergierenden Wirkstoffe werden die Schmutzschichten gelöst und/oder abspülbar.

**Inhaltsstoffe:** Anionische und nichtionische Tenside, organische Komplexbildner, Alkalihydroxid

### Wirkungsweise und Anwendung:

Durch die kombinierte Wirkung der im Steaker-Reiniger enthaltenen Alkalihydroxide, Silikate und Tenside werden Eiweiß und Fett hydrolysiert, peptisiert, emulgiert und/oder in der Reinigungslösung dispergiert.

Die zu reinigenden Geräte, wie z.B. Steaker, Streifenschneider, Knochensägen und Fleischwölfe, werden demontiert und die Bauteile in eine 3 bis 5 %ige Lösung von Steaker-Reiniger für einige Stunden, vorzugsweise über Nacht eingelegt. Nach der Entnahme aus dem Reinigungsbad werden die Bauteile gründlich mit Wasser abgespritzt. Die Verwendung von warmem Wasser für das Ansetzen des Reinigungsbad beschleunigt die Schmutzablösung und verbessert das Reinigungsergebnis.

### Technische Informationen

#### Aggregatzustand

#### Hellbeige, niedrigviskose Flüssigkeit

#### Dichte

**1,14** g/cm<sup>3</sup>

#### pH-Wert

[1 %ige Lsg. bei 20 °C]

**12,0**

#### Leitwert

[1 %ige Lsg. bei 20 °C]

**6,82**

**mS/cm**

#### P-Wert

[0,1 N HCl/10 ml 1 %ige Lsg.]

**2,8**

**ml**

#### Titrierfaktor

**0,36**

**Methode 1**

Lagerung

frostempfindlich ab – 5 °C.

Gebinde:

Art.-Nr. 30101 315 05 Kanister 5 ltr.

Ökologie

Steaker-Reiniger entspricht den Bestimmungen des WRMG und der Tensidverordnung, seine organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

Sicherheit

Die Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt Kapitel 2.

**Ernst GmbH & Co. KG**

**Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN**

**Fon: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24**

**http: www.ernst-kamen.de, E-Mail: info@ ernst-kamen.de**

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.