



## Pökelspritzmaschinenreiniger

Pökemaschinenreiniger sauer, CIP-fähig

- Entfernt wirkungsvoll Eiweiß und Fett
- korrosionsinhibiert
- Ausgeprägtes Netzvermögen

### Produktbeschreibung

**Pökelspritzmaschinenreiniger** ist eine saure, Zubereitung zur Reinigung von Pökeleinrichtungen, wie Pökemaschinen, Pökelinjektoren und Tumbler. Eiweiß-, Fett- und Pigmentschmutz werden wirkungsvoll entfernt und ein hygienischer Zustand der Anlagen wiederhergestellt.

<b>Aggregatzustand</b>		<b>Klare, hellbeige Flüssigkeit</b>	
<b>Dichte</b>		<b>1,30</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>
<b>pH-Wert</b>	<b>[1 %ige Lsg. bei 20 °C]</b>	<b>1,8</b>	
<b>Leitwert</b>	<b>[1 %ige Lsg. bei 20 °C]</b>	<b>11,2</b>	<b>mS/cm</b>
<b>M-Wert</b>	<b>[0,1 N HCl/10 ml 1 %ige Lsg.]</b>	<b>6,0</b>	<b>ml</b>
<b>Titrierfaktor</b>		<b>0,17</b>	<b>[Methode 3]</b>

**Inhaltsstoffe** Anorganische Säuren, nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitoren

### Wirkungsweise und Anwendung

Die Einwirkung von Lösungen mit Pökelspritzmaschinenreiniger führt zur Quellung, Penetration, Emulgierung und/oder Ablösung von Fett-, Eiweiß- und Pigmentansammlungen, wobei die Schmutzentfernung durch die ausgeprägte Netzwirkung des Reinigungsmittels wirkungsvoll unterstützt wird. Zur Reinigung von Pökeleinrichtungen wird Pökelspritzmaschinenreiniger wie folgt angewendet:

<b>Vorbereitende Arbeiten</b>	<b>Ablassen der Pökellake</b>
<b>Konzentration</b>	<b>Entfernen grober Fleischreste und -fasern</b>
<b>Temperatur</b>	<b>0,5 bis 2,0 %</b>
<b>Einwirkungszeit</b>	<b>40 bis 60 °C</b>
<b>Technologie</b>	<b>10 bis 20 Minuten</b>
	<b>Umwälzen der Reinigungslösung mit abschließendem Klarspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität</b>

### Technische Informationen

Gebindegrößen Art.-Nr. 30101 520 12 Kanister 12,5 kg

### Sicherheit

Die Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt Kapitel 2.

Pökelspritzmaschinenreiniger entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, seine organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

**Ernst GmbH & Co. KG**  
**Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN**  
**Fon: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24**  
**http: www.ernst-kamen.de E-Mail: info@ ernst-kamen.de**

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.